

# ESOTEX

Емулсионна боя за  
обща употреба



- ✓ Отлична белота.
- ✓ Устойчив към пожълтяване.
- ✓ Устойчив на измиване и изтриване.
- ✓ Отлична покриваща способност.
- ✓ Идеален за обработка на големи повърхности.

Нова подобрена  
формула

По-голямо покритие

Мирише слабо

Ниско съдържание на  
летливи органични  
субстанции  
(low VOC)



**Chrotex**

# ESOTEX



## Емулсионна боя за обща употреба

### ОПИСАНИЕ - УПОТРЕБА

**ESOTEX** е емулсионна боя за широка употреба върху вътрешни и външни повърхности от цимент, бетон, шпакловки и др. Може да се нанася върху дърво и метал след необходимата обработка.

Комбинацията от отлична скриваща, покриваща способност и цена, прави **ESOTEX** идеалното решение за боядисване и освежаване на големи повърхности като сгради, хотели, стълбища и др.

### ЦВЕТОВЕ

Предлага се бял. Може да се оцветява с **BASIC EMULSION COLORANTS** на **CHROTEX**.

### ПОДГОТВЯНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Премахнете прахта и твърдите остатъци от повърхността.

Новите повърхности се грундират с **PRIMEX A-300**, **PRIMEX A-1300** или с разреден до 50% **ESOTEX**.

Варосаните или мръсни стени се боядисват предварително с **MONOX**.

Нанесете 1-2 ръце **ESOTEX**, разреден с вода до 10-15%.

Ако боядисвате дърво, нанесете дърво **VELATURA**.

При боядисване на метални повърхности, първо обработете с антикорозионен грунд.

**Време за съхнене: 30 мин. Повторно нанасяне: 1-2 часа.**

Посочените времена се увеличават при ниска температура и висока влажност.

### РАЗХОД

10-13 м<sup>2</sup>/Lt за пълно покритие (2 ръце), в зависимост от повърхността.

### ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

**Безопасен за потребителя и околната среда**

**ESOTEX** е създаден според последните технологични разработки и е напълно безопасен за потребителя и околната среда.

**APEO free:** не съдържа алкал-фенол-кислатни съединения.

**LOW VOC:** ниско съдържание на летливи органични субстанции.

**Голяма покриваща и отлична скриваща способност**

Покрива резултатно циментовите повърхности с 1-2 ръце и предлага ценово-ефективна работа благодарение на голямата си покривна способност (CR 94% for SR 20m<sup>2</sup>/lt, ISO 6504.03-06).

**Лесен за употреба - перфектна окончателна повърхност**

Нанася се равномерно и лесно. Мирише леко. Съхне бързо и създава отлична матова повърхност с неизменна белота (Whiteness Index > 80, ASTM E313-05).

### ЗАБЕЛЕЖКА

Да не се нанася при температури под 2°C.

Да не се мият новобоядисаните повърхности. Най-рано след 20-30 дни.

HELLENIC INDUSTRY OF PAINTS & VARNISHES  
B. NICOLYANNIS & G. TSIMBOUKIS

**CHROTEX S.A.**

39 Marni Str., 104 32 Athens, Greece  
Tel.: +30 210 5230116-9,  
Fax: +30 210 5235301  
e-mail: info@chrotex.com



Вносител:

**ХРОТЕКС АД клон за България**  
Ул. Челопешко шосе No 81 - 1839 София  
Тел.: 028411040 - Факс: 028406361  
ел. поща: [chrotex\\_sof@abv.bg](mailto:chrotex_sof@abv.bg)  
[www.chrotex.com](http://www.chrotex.com)