

# ESOTEX

Vopsea in dispersie  
apoasa pentru interior-exterior



*Solutia ideala  
pentru o vopsire  
economica  
la standarde  
inalte de calitate*

**O noua formula  
imbunatatita**

- Slab mirositor
- VOC scazut

**Chrotex**



# ESOTEX



Vopsea in dispersie  
apoasa pentru interior-exterior

## CARACTERISTICELE PRODUSULUI

**ESOTEX** este o vopsea emulsie cu o larga gama de aplicatii atat pentru interior cat si pentru exterior pentru suprafete de ciment, beton, ipsos etc. Prezinta o durabilitate remarcabila la spalari repetate si zgarieri, precum si o rezistenta in timp, in conditii de vreme nefavorabila. Combinatia perfecta in ceea ce priveste pretul, puterea si rata de acoperire, fac ca **ESOTEX** sa fie solutia ideala pentru vopsirea sau revopsirea suprafetelor intinse cum sunt cladirile, hotelurile, plafoanele, scarile etc. **ESOTEX** este acum **APEO Free** (nu contine alkylphenoethoxylates) si are un continut scazut de Compusi Organici Volatili (COV: Categoria A/a SBA (vopsea mată pentru pereți interiori și tavane). COV valoare limita: 30 g/l. Produsul gata de utilizare conține max. 10 g/l).

## APLICARE

**Metoda de aplicare:** Pensula, rola, pistol pulverizator airless.

**Timp de uscare:** 30 min. Timp reacoperire: 3 h.

Timpul mentionat poate fi prelungit cand temperatura este scazuta si umiditatea relativa ridicata.

**Nota:** Nu aplicati cand temperatura este sub 0°C. Este recomandat ca suprafetele vopsite sa nu fie spalate 20-30 zile de la aplicare.

## PREPARARE – VOPSIREA SUPRAFETEI

Indepartati partile exfoliante si praful de pe suprafata. Noile suprafete sunt acoperite cu amorsa acrilica pe baza de apa **PRIMEX A-300** sau **ESOTEX** diluat intr-o proportie de pana la 50% cu apa. **ESOTEX** poate fi aplicat si pe suprafete din lemn sau metal dupa ce, in prealabil, pe respectivele suprafete s-a aplicat **VELATURA**, respectiv un grund anticoroziv. Aplicati **ESOTEX** in 1-2 straturi, diluat in proportie de pana la 5-10% cu apa. Variate nuante se pot obtine prin amestec cu pigmenti **CHROTEX BASIC EMULSION** in proportie de max 15%. Uneltele sunt curatate cu solutie de apa si sapun.

## RATA DE ACOPERIRE

Aproximativ 20m<sup>2</sup>/Lt/strat (10m<sup>2</sup>/Lt pentru o vopsire completa in 2 straturi) pentru suprafetele tratate cu chit. Pentru suprafetele netratate (beton, gips etc) rata de acoperire poate fi mai scazuta.

HELLENIC INDUSTRY OF PAINTS & VARNISHES  
B. NICOLYANNIS & G. TSIMBOUKIS  
**CHROTEX S.A.**  
39, MARNI Str., 104 32 ATHENS, GREECE  
TEL.: +30210 5230116-9, FAX: +30210 5235301  
www.chrotex.com, e-mail: info@chrotex.com



[www.chrotex.com](http://www.chrotex.com)

DISTRIBUIT DE:  
**CHROTEX GRECIA S.A. - SUCURSALA BUCURESTI**  
Strada Heliade intre Vii nr. 8,  
Incinta Mobest, Sector 2,  
Bucuresti - Romania  
Tel./ Fax: +40 21 2526006